

Luzon

A++/A+



- **Funkcija Auto Clean** automatski pokreće ventilator radi uklanjanja prašine i vlage u izmjenjivaču topline.
- **Easy Filter Plus** nalazi se s vanjske strane, na vrhu, tako da se lako vadi i čisti.
- Unutarnje jedinice su kompatibilne s vanjskim multisplit jedinicama



TIHI RAD
19 dBa



EASY FILTER +



DIGITAL INVERTER
BOOST
KOMPRESOR



JEDNOSTAVNA
UGRADNJA I
ODRŽAVANJE



NASA
PROTOKOL

Energetska učinkovitost			Set	AR09TXHZAWKNEU AR09TXHZAWKXEU	AR12TXHZAWKNEU AR12TXHZAWKXEU	AR18TXHZAWKNEU AR18TXHZAWKXEU	AR24TXHZAWKNEU AR24TXHZAWKXEU	
Rashladni učin	Min/Max		kw	0,9 / 3,35	0,9 / 4,0	1,6 / 6,7	1,4 / 7,6	
Učin grijanja	Min/Max		kw	0,9 / 4,5	0,9 / 5,0	1,3 / 8,0	1,2 / 9,4	
Priključna snaga	Hlađenje	Nom	kw	0,7	1,22	1,39	1,95	
	Grijanje	Nom	kw	0,84	0,94	1,71	2,35	
Sezonska učinkovitost u skladu sa EN14825	Hlađenje	Oznaka ener. učinkovitosti Pdesign _h	kw	2,5	3,5	5	6,5	
		SEER		6,7	6,5	6,8	6,4	
		God. potrošnja energije	kWh	131	188	257	355	
	Grijanje	Oznaka ener. učinkovitosti Pdesign _h	kw	2,1	2,2	3,8	4,1	
		SCOP			4		3,8	
		Godišnja potrošnja energije	kWh	735	770	1400	1511	
Tehnički podaci			Unutrašnja jedinica	AR09TXHZAWKNEU	AR12TXHZAWKNEU	AR18TXHZAWKNEU	AR24TXHZAWKNEU	
EAN/UPC				8806090235078	8806090235139	8806090245749	8806090245862	
Dimenzije			Širina*visina*dubina	mm	820 x 299 x 215			1,055 x 299 x 215
Filter zraka	Vrsta	Easy filter +			Promjenjivi/perivi			
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoki/Tihi način rada	dBA	37 / 19	38 / 19	41 / 25	45 / 26	
	Grijanje	Visoki/Tihi način rada	dBA	37 / 19	38 / 19	41 / 25	45 / 26	
Tehnički podaci			Vanjska jedinica	AR09TXHZAWKXEU	AR12TXHZAWKXEU	AR18TXHZAWKXEU	AR24TXHZAWKXEU	
EAN/UPC				8806090235085	8806090235146	8806090245756	8806090245879	
Dimenzije			Širina*visina*dubina	mm	660 x 475 x 242			880 x 638 x 310
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje		dBA	46	47	57	60	
	Grijanje		dBA	46	47	51	54	
Radno područje	Hlađenje		°CDB	-10~46				
	Grijanje		°CWB	-15~24				
Radna tvar	Tip/Punjenje/GWP	Punjenje:	kg/TCO _{2e}	R32 / 0,7 / 0,47			R32 / 1,3 / 0,88	R32 / 1,15 / 0,78
Instalacijski limiti	Duljina cijevi	OU-IU Max / bez dopune	m	15/5			30/5	
	Visinska razlika	IU-OU Max	m	8			15	
*Za duljine cijevi veće od 5 metara, obavezno dodati 15g plina po metru dužine cijevi, nakon vakumiranja sustava								
Dimenzije cijevi	Kapljivita faza		mm (in)	9,52 (3/8)			12,7 (1/2)	
	Plinska faza		mm (in)	6,35 (1/4)			6,35 (1/4)	

Dodatna oprema



Žičano upravljanje - ekran osjetljiv na dodir

MWR-SH11N



Žičano upravljanje Advance

MWR-WG00*N



Sučelje za centralizirane kontrole

MIM-R10N



Sučelje za vanjske kontakte

MIM-B14



Sučelje za žičano upravljanje

MIM-A00N